



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 30.588  
VÁLIDO**

**Validade:** 23/09/2026

**Nº. do Processo:** 14022.117968/2021-63

**Produto:** Importado

**Equipamento:** PROTETOR FACIAL

**Descrição:** Protetor facial para uso com capacete: 1) modelo WP96 composto de suporte de alumínio em forma de arco (Ref. "H24M") com canaleta que se encaixa na aba do capacete. Nas extremidades desse suporte é fixada uma mola metálica que passa pela parte traseira do casco do capacete e mantém o suporte fixo neste. A esse suporte é fixado um arco de termoplástico azul basculante no qual é preso por meio de encaixe e pinos metálicos, visores confeccionados em policarbonato incolor, incolor com tratamento e verde 3.0. 2) modelo V2C composto de visor confeccionado em policarbonato incolor fixado em dispositivo basculante em termoplástico preto com mola metálica que se encaixa nas fendas laterais do casco do capacete. São utilizados com o capacete de segurança CA nº 29.637 (fabricante do capacete: 3M do Brasil Ltda.)

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DOS OLHOS E FACE DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETAS (U) E SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W), CONFORME DESCRITO NO CAMPO OBSERVAÇÃO.

**Observação:** I) Visor incolor (Modelo V2C): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U3), não sendo aprovado contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). II) Visor incolor e incolor com tratamento (Modelo WP96): PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6), não sendo aprovado contra Raios Infravermelho (R), Luz Intensa (L) e Soldagem e Processos Similares (W). III) Visor Verde (Modelo WP96): PROTEÇÃO CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES (W3). IV) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os equipamentos possuem essa marcação. V) Este equipamento deve ser utilizado com o capacete de segurança portador do CA elencado na descrição. VI) É responsabilidade do empregador verificar a validade do Certificado de Aprovação do Equipamento de Proteção Individual que deve ser utilizado em conjunto com este equipamento e que se encontra indicado no campo "Descrição" acima. VII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao importador.

**Marcação do CA:** No arco ou visor.

**Referências:** WP96 (protetor facial de policarbonato incolor e verde T3.0 para uso com capacete - CA 29.637); V2C (protetor facial incolor para uso com capacete - CA 29.637).

**Tamanhos:** Único

**Cores:** na descrição

**Normas técnicas:** ANSI/ISEA Z87.1-2015

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 1 126 338-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Nº. Laudo:** 1 126 339-203

**Laboratório:** IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

**Empresa:** 3M DO BRASIL LTDA

**CNPJ:** 45.985.371/0001-08 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

**Endereço:** ANHANGUERA S/N KM 110

**Bairro:** JARDIM MANCHESTER (NOVA VENEZA)

**CEP:** 13181900

**Cidade:** SUMARE

**UF:** SP