



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 41.930

VENCIDO

Validade: 10/02/2024

Nº. do Processo: 14022.167942/2022-47

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE OU TRAVA-QUEDA

Descrição: Cinturão de seg. tipo paraquedista, confeccionado em fita poliéster, possui 01 ponto de retenção contra quedas dorsal em argola de aço. O cinturão também possui kit de fivelas de ajuste em aço, porta ferramenta e a versão possui uma fita abdominal com fivelas para regulagem. 1) Tal. com absorvedor de energia – EZ-STOP I RESIST(1246226B, 1246465B e 1231520B) – Versão: EZ-STOP Y RESIST; EZ-STOP Y EL(1246193B e 1246462B) - Versão: EZ-STOP I EL; FORCE2 Y RESGATE; G6; G6 AC; G6 ANC; G6 RTD; PTI014 TAURUS; PTI023; PTI032; PTI039; PTI045; PTI068; PTI074; PTI075; PTI078; PTI079; PTI085; SHOCKWAVE2 Y; SHOCKWAVE2 Y AE; SHOCKWAVE2 Y RESGATE; FORCE2 Y / FORCE2 I. 2) Tal. sem abs energia (para outros usos que não proteção contra queda) – PTI080. 3) Tal. de posicionamento – DBI4080; PTA001; PTA004; PTA004 LIGHT; PTA076. 4) T.Q deslizantes – CABO AÇO X2 (6160030B e 6160069B); CORDA 16mm COBRA; PTQ001; PTQ064; PTQ065. 5) T.Q retráteis – NLOK 2G CONFORT GRIP (3101734B); NLOK 2G – Versões: NLOK 2G DUPLO 63 CINTO(3101696B), NLOK 2G DUPLO 19 CINTO (3101697B), NLOK 2G SIMPLES 63 CINTO(3101713B), NLOK 2G SIMPLES 63 MOSQ(3101714B), NLOK 2G SIMPLES 19 CINTO(3101695B), NLOK 2G SIMPLES 19 MOSQ(3101712B); NLOK EDGE DUPLO 63(3500231B e 3500270B); NLOK - Versões: NLOK SIMPLES 19 MOSQ(3101235B e 3101712B), NLOK SIMPLES 19 CINTO (3101225B e 3101695B), NLOK DUPLO 19 (3101275B e 3101697B), NLOK SIMPLES 63 CINTO(3101227B e 3101713B), NLOK SIMPLES 63 MOSQ(3101236B e 3101714B), NLOK DUPLO 63(3101277B e 3101696B); RTRL 3V Versões: RTRL 3V 25,5M SEL INOX(3400874B e 3400896B), RTRL 3V 39,6M SEL INOX(3400979B e 3400989B); RTRL 3-VIAS 15M (3591000B, 3591012B e 3591014B); RTRL FITA - Versões: RTRL 3,3m FITA (3100425, 3100464 e 3100478B), RTRL 6M FITA (3100431, 3100461 e 3100479B); RTRL GALV – Versões: RTRL 10M GALV(3590500B, 3590534B e 3590576B), RTRL 15M GALV (3590550B, 3590555B e 3590577B), RTRL 20M GALV(3590590B, 3590597B e 3590578B); RTRL SEL – Versões: RTRL SEL 15,2M INOX(3400902B e 3400905B), RTRL SEL 25,6M INOX(3400862B e 3400895B), RTRL SEL 39,6M INOX(3400967B e 3400973B); RTRL SEL 9,1M INOX (3400802B e 3400820B); RTRL SEL 53,3M INOX(3400652B e 3400667B); RTRL ULOK 15,2M RSQ (3504552B e 3504560B); RTRL ULOK FITA – Versões: RTRL ULOK 3,3M FITA (3103108B e 3103140B), RTRL ULOK 6,1M FITA (3103208B e 3103241B); RTRL ULOK INOX – Versões: RTRL ULOK 6,1M INOX(3504437B e 3504419B); RTRL ULOK 9,1M INOX(3504432B e 3504420B); RTRL ULOK 15,2M INOX(3504452B e 3504469B); 2000042. “ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO”.

Aprovado para: PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

Observação: I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 388, DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e travaquedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>. IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA. V) Talabartes excluídos por solicitação do fabricante em 16/03/2021: EZ-STOP I AE; EZ-STOPI AE BL; FORCE2 I; FORCE2Y; SHOCKWAVE2I; EZ-STOPI 0,9m; EZ-STOPI CABO; EZ-STOPI AJUST; PROTECTAY55ELTOTAL; PROTECTAY55; PROTECTAY55EL; SHOCK WAVE SRL D-RING1244456B; PTI: 008; 014, 031, 064 TAL.I C/ ABS GANCHO, 065 TAL.I C/ABS GANCHO ELÁSTICO, 068 TAL.Y C/ABS GANCHO, 069, 078-TAL.Y110 (ABS+CONECTOR)RC; 078 1,20M, 078 0,90M, 079-TAL.Y110 (ABS+CONECTOR)K e 080 TAL.Y55 CORDA; 1240871B; 1240870B; 1244409B; 1246032B; 1244448B; 1244675B; 126085B; 1246161B; 1246160B; 1246167B; 1246193B; 1246188B; 1244306B; 1246146B; 1246226B; 1246234B; 1340180B; 1342125B; 1340161B; 004 LIGHT; 077,001 TAL.POS.REM.; 076 TAL. DE POS. REM.RC; DBI POSITIONING ROPE AJUSTABLE-1234080B. VI) Trava-quedas excluídos por solicitação do fabricante em 16/03/2021: CABO AÇO 9,5mm PTQ002; PTQ: 007; 066; CORDA1240351; RTRL ULOK 15,2mCORDA; RTRL ULOK15,2mRSQ; 5000064; 5000065; 5000066; 5000011B; 5000338B 3504480B; 3504433B; 3504430B; 3504450B; 3400827B; 3400852B; 3400922B; 3400932B; 3400942B; 310431.

Marcação do CA: Na etiqueta.

Referências: CUSTON - Versão: CUSTON PLUS.

Tamanhos: P, M, G e GG.

Normas técnicas: ABNT NBR 15835:2010, ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010, ABNT NBR 14628:2020

Laudos:

Nº. Laudo: Certificado de Conformidade nº 08550-01/2021

Laboratório: OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Empresa: 3M MANAUS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

CNPJ: 08.014.346/0001-50 **CNAE:** 2099 - Fabricação de produtos químicos não especificados anteriormente

Endereço: TORQUATO TAPAJOS 19307 ZONA DE TRANSICAO TARUMA-ACU

Bairro: -

CEP: 69099899

Cidade: MANAUS

UF: AM